Sinfonie® Vingefalstagsten

Grundet en helt ny falsteknik egner SINFONIE® sig også til meget flade tag fra 10° taghældning, såfremt taget har et fast undertag. Kileformede støtteribber på langs forbedrer statikken og leder eventuelt forekommende kondensvand ud på tagstenen og taget.

Takket være den optimale øvre og nedre fals opnår vi den højeste sikkerhed mod indtrængen af regn og fygesne. Dette har vi gjort uden at gå på kompromis med SINFONIE® tagstenens smukke udseende. SINFONIE® tagstenen er produceret med yderst solide og tætte falser der sikre en optimal og sikker vandafledning.

Til trods for en stor fleksible lægteafstand i SINFONIE® tagstenen, er du med SINFONIE® tagstenen sikret en usædvanlig tæthed i taget. En fleksible og robust tagsten der skal bruges til et tæt tag, der konstant er udsat for selv den hårdeste vind, slå regn, fygesne og ekstreme nedbør er hvad vi anser for at være god kvalitet

Der ydes 50 års produktgaranti og 10 års totalgaranti på alle Sinfonie® Vingefalstagsten. Garantien dækker fuld ombytning af alle leverede produkter ved skader opstået pga. fabrikationsfejl, vejrligets nedbrydning af teglsten, samt ved vandgennemtrængning og deraf følgende frostskader, der medfører at taget ikke længere overholder DS/EN 1304. Opstår der skader som nævnt ovenfor indenfor De første 10 år, skal alle omkostninger, herunder lønarbejde og udgifter til tilbehør, serviceydelser mv. ligeledes erstattes



Creaton yder 10 års totalgaranti.

Download hele brochuren på vmeyer.dk



TEGLSTEN:

- Falstagsten skal have en variabel lægteafstand på 28 mm.
- L=482 mm; B=300 mm; Dækbredde=228-232 mm;
- 10,9-12,2 stk. pr. m².
- Ca. 4,6 kg pr. sten.
- Dybdemål 55 mm
- Hængemål 422 mm

RYGNINGSSTEN:

- Rygningssten skal være variable med 60mm pr. meter

TAGHÆLDNING:

- Undertagsdug: 14 gr.
- Fast undertag:10 gr.



Naturrød



Kobberrød engoberet



Sort engoberet



Sort ædel engoberet



Vinrød glasseret



Sort glasseret

V. MEYER A/S
VALLENSBÆKVEJ 26-28 | DK-2605 BRØNDBY | TELEFON: +45 33 79 33 66 | WWW.VMEYER.DK | INFO@VMEYER.DK