V. Meyer A/S
SINCE 1907

STANDARD DRIFT OG VEDLIGEHOLD FOR SKÆRMTEGL



Drift og vedligeholdelse af skærmtegl er vigtigt for at sikre deres lang levetid og æstetiske udseende. Skærmtegl er et populært valg til facader på grund af deres holdbarhed, lave vedligeholdelsesbehov og attraktive udseende. Her er nogle grundlæggende retningslinjer for drift og vedligehold af skærmtegl:

REGELMÆSSIG INSPEKTION

VISUEL INSPEKTION:

Udfør regelmæssige inspektioner af skærmteglene for at identificere eventuelle skader, revner eller løse tegl.

RENGØRING

RENGØR OVERFLADEN:

Fjern snavs, alger og andre forureninger ved at bruge en blød børste og vand. Undgå højtryksrensere, da de kan beskadige teglene.

PLETTER:

Undgå at bruge rengøringsmidler til at fjerne pletter, da disse kan indeholde syrer og stærke kemikalier, som kan skade overfladen. Vi anbefaler kun brugen af vand og en børste.

REPARATION OG UDSKIFTNING

REPARATION AF SKADER:

Nogle at de elementer man kontrollerer, er primært knækkede/beskadiget skærmtegl og udskifte den.

UDSKIFTNING AF TEGL:

Hvis en tegl er alvorligt beskadiget, bør den udskiftes. Sørg for at matche den nye tegl med de eksisterende for at bevare udseendet.

VEJRBESKYTTELSE

FROST OG TØ:

Vær opmærksom på frostskader, især i områder med skiftende temperaturer. Sørg altid for, at alle teglene er korrekt monteret.

Ved at følge disse retningslinjer kan du sikre, at dine skærmtegl forbliver i god stand og bevarer deres æstetiske og funktionelle egenskaber i mange år.

Som alt tegl kan der også med vores skærmtegl, forekomme grøn vækst på den nordlige side af facaden. Dette påvirker ikke facadens integritet.

Ved at at overholde ovenstående årlige eftersyn, sikrer man en lang levetid, og man kan fange en eventuel kommende skade.
Ved forespørgsel efter en mere specifik drift og vedligeholdelse, bedes du at kontakte info@vmeyer.dk eller ringe +45 3379 3366
Kontroller venligst at du har den seneste udgave i følgende hjemmeside **www.vmeyer.dk**